Patch Cords Dúplex

		OptiMo® Multi-modo (62.5/125) PC/OFNR	OptiMo Multi-modo (50/125) PC/OFNR	OptiMo10G Mejorado (50/125) PC/OFNR
	Long.	DUPLEX, MT-RJ (SIN PINES) TO MT-RJ (SIN PINES)	DUPLEX, MT-RJ (SIN PINES) TO MT-RJ (SIN PINES)	DUPLEX, MT-RJ (SIN PINES) TO MT-RJ (SIN PINES)
	1 metro	**OR-61150D62001M22**	**OR-61150D50001M22**	**OR-626DF2BR-CC001M**
	2 metros	**OR-61150D62002M22**	**OR-61150D50002M22**	**OR-626DF2BR-CC002M**
	3 metros	**OR-61150D62003M22**	**OR-61150D50003M22**	**OR-626DF2BR-CC003M**
		DUPLEX, LC - LC	DUPLEX, LC - LC	DUPLEX, LC - LC
	1 metro	**OR-61150D62001M77C**	**OR-61150D50001M77C**	**OR-626DF3BR-GG001M**
	2 metros	**OR-61150D62002M77C**	**OR-61150D50002M77C**	**OR-626DF3BR-GG002M**
	3 metros	**OR-61150D62003M77C**	**OR-61150D50003M77C**	**OR-626DF3BR-GG003M**
		DUPLEX, ST - LC	DUPLEX, ST - LC	DUPLEX, ST - LC
	1 metro	**OR-61150D62001M37C**	**OR-61150D50001M37C**	**OR-626DF3BR-EG001M**
	2 metros	**OR-61150D62002M37C**	**OR-61150D50002M37C**	**OR-626DF3BR-EG002M**
	3 metros	**OR-61150D62003M37C**	**OR-61150D50003M37C**	**OR-626DF3BR-EG003M**
		DUPLEX, LC - SC	DUPLEX, LC - SC	DUPLEX, SC - LC
	1 metro	**OR-61150D62001M79C**	**OR-61150D50001M79C**	**OR-626DF3BR-FG001M**
	2 metros	**OR-61150D62002M79C**	**OR-61150D50002M79C**	**OR-626DF3BR-FG002M**
	3 metros	**OR-61150D62003M79C**	**OR-61150D50003M79C**	**OR-626DF3BR-FG003M**
		DUPLEX, ST - ST	DUPLEX, ST - ST	DUPLEX, ST - ST
	1 metro	**OR-61150D62001M33C**	**OR-61150D50001M33C**	**OR-626DF3BR-EE001M**
	2 metros	**OR-61150D62002M33C**	**OR-61150D50002M33C**	**OR-626DF3BR-EE002M**
	3 metros	**OR-61150D62003M33C**	**OR-61150D50003M33C**	**OR-626DF3BR-EE003M**
		DUPLEX, SC - SC	DUPLEX, SC - SC	DUPLEX, SC - SC
	1 metro	**OR-61150D62001M99C**	**OR-61150D50001M99C**	**OR-626DF3BR-FF001M**
	2 metros	**OR-61150D62002M99C**	**OR-61150D50002M99C**	**OR-626DF3BR-FF002M**
	3 metros	**OR-61150D62003M99C**	**OR-61150D50003M99C**	**OR-626DF3BR-FF003M**
		DUPLEX, ST - SC	DUPLEX, ST -SC	DUPLEX, ST - SC
	1 metro	**OR-61150D62001M39C**	**OR-61150D50001M39C**	**OR-626DF3BR-EF001M**
	2 metros	**OR-61150D62002M39C**	**OR-61150D50002M39C**	**OR-626DF3BR-EF002M**
	3 metros	**OR-61150D62003M39C**	**OR-61150D50003M39C**	**OR-626DF3BR-EF003M**
		DUPLEX, MT-RJ (SIN PINES) - SC	DUPLEX, MT-RJ (SIN PINES) - SC	DUPLEX, MT-RJ (SIN PINES) - SC
	1 metro	**OR-61150D62001M29C**	**OR-61150D50001M29C**	**OR-626DF2BR-CF001M**
	2 metros	**OR-61150D62002M29C**	**OR-61150D50002M29C**	**OR-626DF2BR-CF002M**
	3 metros	**OR-61150D62003M29C**	**OR-61150D50003M29C**	**OR-626DF2BR-CF003M**
		DUPLEX, MT-RJ (SIN PINES) - ST	DUPLEX, MT-RJ (SIN PINES) - ST	DUPLEX, MT-RJ (SIN PINES) - ST
	1 metro	**OR-61150D62001M23C**	**OR-61150D50001M23C**	**OR-626DF2BR-CE001M**
	2 metros	**OR-61150D62002M23C**	**OR-61150D50002M23C**	**OR-626DF2BR-CE002M**
	3 metros	**OR-61150D62003M23C**	**OR-61150D50003M23C**	**OR-626DF2BR-CE003M**

	OptiMo Mono-modo UPC/OFNR
	DUPLEX, LC-UPC - LC-UPC
	OR-626DC3IR-SS001M
	OR-626DC3IR-SS002M
	OR-626DC3IR-SS003M
	DUPLEX, ST-UPC - LC-UPC
	OR-626DC3IR-QS001M
	OR-626DC3IR-QS002M
	OR-626DC3IR-QS003M
	DUPLEX, SC-UPC - LC-UPC
	OR-626DC3IR-RS001M
	OR-626DC3IR-RS002M
	OR-626DC3IR-RS003M
	DUPLEX, ST-UPC - ST-UPC
	OR-626DC3IR-QQ001M
	OR-626DC3IR-QQ002M
	OR-626DC3IR-QQ003M
	DUPLEX, SC-UPC - SC-UPC
	OR-626DC3IR-RR001M
	OR-626DC3IR-RR002M
	OR-626DC3IR-RR003M
	DUPLEX, ST-UPC - SC-UPC
	OR-626DC3IR-QR001M
	OR-626DC3IR-QR002M
	OR-626DC3IR-QR003M
	DUPLEX, FC-UPC - FC-UPC
	OR-626DC3IR-TT001M
	OR-626DC3IR-TT002M
	OR-626DC3IR-TT003M

Nota: **(*)= Los ensambles monomodo PC están disponibles. Por favor contáctenos al dpto. de ventas para referencias y disponibilidad.**

Nota: **Producto sin negrilla para suministro bajo pedido. Tiempo de entrega 60 días.**

Patch Cords (Jumpers) de Fibra Óptica

Patch Cord duplex Multimodo de 50 / 125 micrómetros, LC a LC, SC a SC, SC a LC; disponibles otras combinaciones (LC-LC, LC-SC, SC-SC, SC-ST, LC-ST, LC-MTRJ, SC-MTRJ, ST-MTRJ).

Ortronics Legrand ha seleccionado los mejores conectores en la industria para nuestro sistema de Fibra Óptica. Los Patch Cords de Fibra Óptica de Ortronics, pueden ser solicitados en diversas longitudes con cualquier tipo de conector estándar. Están disponibles en fibras multimodo, multimodo aumentada o monomodo. Los Patch Cords de Fibra Óptica de Ortroniocs Legrand están disponibles con cualquier tipo de conector cerámico estándar, incluyendo ST, FC, LC, MT-RJ y SC. Todos los cables Ortronics Legrand son fabricados para superar los requerimientos de atenuación ópica de TIA/EIA – 568 – B.3 y son inspeccionados visualmente en un 100%. El portafolio de Fibra Óptica incluye núcleos monomodo y multimodo tanto de 62/125 como de 50/125 micrómetros.

61150D62002M77C

Especificaciones

Longitud pies/metros	1m., 2m., 3m.
Color de la envoltura	Naranja
Clasificación de envoltura	UL OFNR Riser Chaquetas tipo HDPE para alto impacto
Conector tipo punta – 1	LC, SC, MT-RJ, FC
Conector tipo punta – 2	LC, SC, MT-RJ, FC
Terminación punta – 1	Contacto físico (PC)
Terminación punta – 2	Contacto físico (PC)
Máxima perdida de inserción	0.10 dB 0.3 dB Maxims
Máxima perdida de retorno	< - 20 dB
Retardante al fuego	IEC 60332.3C
Modelo de ensamble	Patch Cords doble Fibra
Tipo de Fibra	Multi – modo 50 / 125 Mono – modo 8/125
Inter acoplamiento de conector punta uno	Lucent. 640 – 252 – 056
Loose Tube Tight Buffer (Interior)	
EEE 802.3ae 10 GbE	10G 300 Mts 850 nm

Características

Todos los tipos de fibras comunes ofrecidos
Garantía líder industrial de 0.10 dB (superamos requerimientos en TIA / EIA 568.B.3D 0.75 dB, ISO/IEC 11801 OM3).
IEEE 802.3ae.
Inspección visual del 100%.
Prueba pérdida de inserción 100%
Uso interior y exterior.
Reporte de prueba incluido.
Identificación individual de fin de conector incluida.
Se utilizan cubiertas contra el polvo sin contacto en todas las puntas de conector
Se incluye manual del usuario.
Se incluye manual de seguridad.
Compatible con sistemas de fibra de cualquier tamaño de nucleo

Ventajas

Desempeño líder en la industria, y asegura conformidad con los estándares industriales mas comunes.
Soporta trasmisiones de Fibra Óptica con bajas perdidas para sistemas de cableado estructurado.
Asegura que todas superficies pulidas están libres de defectos.
Totalmente certificados de fabrica
Cable retardante del fuego
Recubrimiento tipo Tight Buffer en cada hilo de fibra.